



# インテル® デスクトップボードの一覧



種類	インテル® デスクトップ・ボード D850EMD2 パフォーマンス MicroATX	インテル® デスクトップ・ボード D850EMV2 パフォーマンス ATX		インテル® デスクトップ・ボード D845PEBT2 メインストリーム ATX
ボックス製品コード	<b>BOXD850EMD2</b> <b>BOXD850EMD2L</b> (PRO/100 LAN)	<b>BOXD850EMV2</b> <b>BOXD850EMV2L</b> (PRO/100 LAN)	<b>BOXD850EMVR<sup>2</sup></b> <b>BOXD850EMVRL<sup>2</sup></b> (PRO/100 LAN)	<b>BOXD845PEBT2</b> (PRO/100 LAN)
10 パック製品コード	BLKD850EMD2 KD850EMD2PAK10 BLKD850EMD2L (PRO/100 LAN) KD850EMD2LPAK10 (PRO/100 LAN)	BLKD850EMV2 KD850EMV2PAK10 BLKD850EMV2L (PRO/100 LAN) KD850EMV2LPAK10 (PRO/100 LAN)	BLKD850EMVR <sup>2</sup> KD850EMVRPAK10 <sup>2</sup> BLKD850EMVRL <sup>2</sup> (PRO/100 LAN) KD850EMVRLPAK10 <sup>2</sup> (PRO/100 LAN)	BLKD845PEBT2 (PRO/100 LAN) KD845PEBT2PAK10 (PRO/100 LAN)
サポートする プロセッサ	478 ピン・パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz 以下	478 ピン・パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz 以下	すべての 478 ピン・パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ	すべての 478 ピン・パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ、インテル® Celeron® プロセッサ
サポートする FSB	533 MHz / 400 MHz	533 MHz / 400 MHz	533 MHz / 400 MHz	533 MHz / 400 MHz
チップセット	インテル® 850E チップセット	インテル® 850E チップセット	インテル® 850E チップセット	インテル® 845PE チップセット
HT テクノロジーの サポート <sup>1</sup>	しない	しない	する	する
グラフィック機能	なし	なし	なし	なし
AGP コネクタ	AGP 4X/2X (1.5V のみ)	AGP 4X/2X (1.5V のみ)	AGP 4X/2X (1.5V のみ)	AGP 4X/2X (1.5V のみ)
メモリの種類	PC800 RDRAM*	PC800 RDRAM*	PC1066/800 RDRAM*	DDR 333 <sup>2</sup> /266 SDRAM
メモリ (最大) / スロット数	2 GB / 4 つ	2 GB / 4 つ	1.5GB / PC1066, 2 GB / PC800, 4 つ	2 GB, 2 つ
拡張スロット	PCI 3 つ, CNR 1 つ (non-LAN SKU のみ)	PCI 5 つ, CNR 1 つ (non-LAN SKU のみ)	PCI 5 つ, CNR 1 つ (non-LAN SKU のみ)	PCI 5 つ
オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型マルチチャンネル AC'97 オーディオ, デジタル SP/DIF, アナログ・オーディオ出力
USB ポート	ハイスピード USB 2.0**, 前面 2 つ/背面 2 つ	ハイスピード USB 2.0**, 前面 2 つ/背面 2 つ	ハイスピード USB 2.0**, 前面 2 つ/背面 2 つ	ハイスピード USB 2.0**, 前面 2 つ/背面 4 つ
HDD	ATA/100/66	ATA/100/66	ATA/100/66	ATA/100/66, 2 チャンネル シリアル ATA (SATA) RAID 0 または 1 をサポート
オンボードの LAN (LAN SKUs Only)	インテル® PRO/100 ネットワーク・ コネクション (LAN SKUs のみ)	インテル® PRO/100 ネットワーク・ コネクション (LAN SKUs のみ)	インテル® PRO/100 ネットワーク・ コネクション (LAN SKUs のみ)	インテル® PRO/100 ネットワーク・ コネクション
ソフトウェア	インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX® with SPX* (英語版) Norton Internet Security* (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版) NTI CD-Maker* (英語版) RealOne® with DFX* (英語版) MacroMedia® Shockwave* (英語版)	インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX® with SPX* (英語版) Norton Internet Security* (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版) NTI CD-Maker* (英語版) RealOne® with DFX* (英語版) MacroMedia® Shockwave* (英語版)	インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX® Cadenza* (英語版) Norton Internet Security* (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版) NTI CD-Maker* (英語版) RealOne® with DFX* (英語版) MacroMedia® Shockwave* (英語版)	インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX® Cadenza* (英語版) Norton Internet Security* (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版) NTI CD-Maker* (英語版) RealOne® with DFX* (英語版) MacroMedia® Shockwave* (英語版)
保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証



種類	インテル® デスクトップ・ボード D845PESV メインストリーム ATX	インテル® デスクトップ・ボード D845EPT2 メインストリーム MicroATX	インテル® デスクトップ・ボード D845EBG2 メインストリーム ATX	インテル® デスクトップ・ボード D845GERG2 メインストリーム MicroATX
ボックス製品コード	<b>BOXD845PESV</b> BOXD845PESVL (PRO/100 LAN)	<b>BOXD845EPT2</b> BOXD845EPT2L (PRO/100 LAN)	<b>BOXD845EBG2</b> BOXD845EBG2L (PRO/100 LAN)	<b>BOXD845GERG2</b> BOXD845GERG2L (PRO/100 LAN) BOXD845GERG2LK (PRO/100 LAN)
10 バック製品コード	BLKD845PESV KD845PESVPAK10 BLKD845PESVL (PRO/100 LAN) KD845PESVLPK10 (PRO/100 LAN)	BLKD845EPT2 KD845EPT2PAK10 BLKD845EPT2L (PRO/100 LAN) KD845EPT2LPK10 (PRO/100 LAN)	BLKD845EBG2 KD845EBG2PAK10 BLKD845EBG2L (PRO/100 LAN) KD845EBG2LPK10 (PRO/100 LAN)	BLKD845GERG2 KD845GERG2PAK10 BLKD845GERG2L (PRO/100 LAN) BLKD845GERG2LK (PRO/100 LAN) KD845GERGLPAK10 (PRO/100 LAN) KD845GERLPAK10 (PRO/100 LAN)
サポートする プロセッサ	すべての 478 ピン・パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ, インテル® Celeron® プロセッサ	478 ピン・パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz 以下, インテル® Celeron® プロセッサ	478 ピン・パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz 以下, インテル® Celeron® プロセッサ	すべての 478 ピン・パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ, インテル® Celeron® プロセッサ
サポートする FSB	533 MHz / 400 MHz	533 MHz / 400 MHz	533 MHz / 400 MHz	533 MHz / 400 MHz
チップセット	インテル® 845PE チップセット	インテル® 845E チップセット	インテル® 845E チップセット	インテル® 845GE チップセット
HT テクノロジーの サポート <sup>1)</sup>	する	しない	しない	する
グラフィック機能	なし	なし	なし	インテル® エクストリーム・グラフィックス
AGP コネクタ	AGP 4X/2X (1.5V のみ)	AGP 4X/2X (1.5V のみ)	AGP 4X/2X (1.5V のみ)	AGP 4X/2X (1.5V のみ)
メモリの種類	DDR 333/266 SDRAM	DDR 266/200 SDRAM	DDR 266/200 SDRAM	DDR 333/266 SDRAM
メモリ (最大) / スロット数	2 GB, 2 つ	2 GB, 2 つ	2 GB, 2 つ	2 GB, 2 つ
拡張スロット	PCI 6 つ	PCI 3 つ, CNR 1 つ (non-LAN SKU のみ)	PCI 6 つ, CNR 1 つ (non-LAN SKU のみ)	PCI 3 つ, CNR 1 つ (non-LAN SKU のみ)
オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ
USB ポート	ハイスピード USB 2.0**, 前面 2 つ/背面 4 つ	ハイスピード USB 2.0**, 前面 2 つ/背面 4 つ	ハイスピード USB 2.0**, 前面 2 つ/背面 4 つ	ハイスピード USB 2.0**, 前面 2 つ/背面 4 つ
HDD	ATA/100/66	ATA/100/66	ATA/100/66	ATA/100/66
オンボードの LAN (LAN SKUs Only)	インテル® PRO/100 ネットワーク・ コネクション (LAN SKUs のみ)	インテル® PRO/100 ネットワーク・ コネクション (LAN SKUs のみ)	インテル® PRO/100 ネットワーク・ コネクション (LAN SKUs のみ)	インテル® PRO/100 ネットワーク・ コネクション (LAN SKUs のみ)
ソフトウェア	インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX® Cadenza* (英語版) Norton Internet Security* (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版) NTI CD-Maker* (英語版) RealOne® with DFX* (英語版) MacroMedia® Shockwave* (英語版)	インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX® with SPX* (英語版) Norton Internet Security* (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版) NTI CD-Maker* (英語版) RealOne® with DFX* (英語版) MacroMedia® Shockwave* (英語版)	インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX® with SPX* (英語版) Norton Internet Security* (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版) NTI CD-Maker* (英語版) RealOne® with DFX* (英語版) MacroMedia® Shockwave* (英語版)	インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX® Cadenza* (英語版) Norton Internet Security* (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版) NTI CD-Maker* (英語版) RealOne® with DFX* (英語版) MacroMedia® Shockwave* (英語版)
保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証



種類	インテル® デスクトップ・ボード D845GEBV2 メインストリーム ATX	インテル® デスクトップ・ボード D845GRG メインストリーム MicroATX	インテル® デスクトップ・ボード D845GBV メインストリーム ATX	インテル® デスクトップ・ボード D845GVAD2 メインストリーム MicroATX
ボックス製品コード	BOXD845GEBV2 BOXD845GEBV2L (PRO/100 LAN)	BOXD845GRG BOXD845GRGL (PRO/100 LAN)	BOXD845GBV BOXD845GBVL (PRO/100 LAN)	BOXD845GVAD2 BOXD845GVAD2L (PRO/100 LAN)
10 バック製品コード	BLKD845GEBV2 KD845GEBV2PAK10 BLKD845GEBV2L (PRO/100 LAN) KD845GEBVLPK10 (PRO/100 LAN)	BLKD845GRG KD845GRGPAK10 BLKD845GRGL (PRO/100 LAN) KD845GRGLPAK10 (PRO/100 LAN)	BLKD845GBV KD845GBVPAK10 BLKD845GBVL (PRO/100 LAN) KD845GBVLPK10 (PRO/100 LAN)	BLKD845GVAD2 KD845GVAD2PAK10 BLKD845GVAD2L (PRO/100 LAN) KD845GVADLPK10 (PRO/100 LAN)
サポートする プロセッサ	すべての 478 ピン・パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ, インテル® Celeron® プロセッサ	478 ピン・パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz 以下, インテル® Celeron® プロセッサ	478 ピン・パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz 以下, インテル® Celeron® プロセッサ	すべての 478 ピン・パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ, インテル® Celeron® プロセッサ
サポートする FSB	533 MHz / 400 MHz	533 MHz / 400 MHz	533 MHz / 400 MHz	533 MHz / 400 MHz
チップセット	インテル® 845GE チップセット	インテル® 845G チップセット	インテル® 845G チップセット	インテル® 845GV チップセット
HT テクノロジーの サポート <sup>1)</sup>	する	しない	しない	する
グラフィック機能	インテル® エクストリーム・グラフィックス	インテル® エクストリーム・グラフィックス	インテル® エクストリーム・グラフィックス	インテル® エクストリーム・グラフィックス
AGP コネクタ	AGP 4X/2X (1.5V のみ)	AGP 4X/2X (1.5V のみ)	AGP 4X/2X (1.5V のみ)	なし
メモリの種類	DDR 333/266 SDRAM	DDR 266/200 SDRAM	DDR 266/200 SDRAM	DDR 266/200 SDRAM
メモリ (最大) / スロット数	2 GB, 2 つ	2 GB, 2 つ	2 GB, 2 つ	2 GB, 2 つ
拡張スロット	PCI 6 つ, CNR 1 つ (non-LAN SKU のみ)	PCI 3 つ, CNR 1 つ (non-LAN SKU のみ)	PCI 6 つ, CNR 1 つ (non-LAN SKU のみ)	PCI 4 つ
オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ
USB ポート	ATA/100/66	ATA/100/66	ATA/100/66	ATA/100/66
HDD	インテル® PRO/100 ネットワーク・ コネクション (LAN SKUs のみ)	インテル® PRO/100 ネットワーク・ コネクション (LAN SKUs のみ)	インテル® PRO/100 ネットワーク・ コネクション (LAN SKUs のみ)	インテル® PRO/100 ネットワーク・ コネクション (LAN SKUs のみ)
オンボードの LAN (LAN SKUs Only)	インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX® Cadenza* (英語版) Norton Internet Security* (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版)	インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX® with SPX* (英語版) Norton Internet Security* (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版)	インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX® with SPX* (英語版) Norton Internet Security* (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版)	インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX® with SPX* (英語版) Norton Internet Security* (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版)
ソフトウェア	NTI CD-Maker* (英語版) RealOne® with DFX* (英語版) MacroMedia® Shockwave* (英語版)	NTI CD-Maker* (英語版) RealOne® with DFX* (英語版) MacroMedia® Shockwave* (英語版)	NTI CD-Maker* (英語版) RealOne® with DFX* (英語版) MacroMedia® Shockwave* (英語版)	NTI CD-Maker* (英語版) RealOne® with DFX* (英語版) MacroMedia® Shockwave* (英語版)
保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証



種類	インテル® デスクトップ・ボード D845HV メインストリーム MicroATX	インテル® デスクトップ・ボード D845WN メインストリーム ATX	インテル® デスクトップ・ボード D845GLLY バリュー/メインストリーム MicroATX	インテル® デスクトップ・ボード D845GLAD バリュー/メインストリーム MicroATX
ボックス製品コード	<b>BOXD845HV</b> BOXD845HVL (PRO/100 LAN)	<b>BOXD845WN</b> BOXD845WNL (PRO/100 LAN)	<b>BOXD845GLLY</b> BOXD845GLLYL (PRO/100 LAN)	<b>BOXD845GLAD</b> BOXD845GLADL (PRO/100 LAN)
10 バック製品コード	BLKD845HV KD845HVPK10 BLKD845HVL (PRO/100 LAN) KD845HVLPAK10 (PRO/100 LAN)	BLKD845WN KD845WNPk10 BLKD845WNL (PRO/100 LAN) KD845WNLPAK10 (PRO/100 LAN)	BLKD845GLLY KD845GLLYPAK10 BLKD845GLLYL (PRO/100 LAN) KD845GLLYLPAK10 (PRO/100 LAN)	BLKD845GLAD KD845GLADPAK10 BLKD845GLADL (PRO/100 LAN) KD845GLADLPAK10 (PRO/100 LAN)
サポートする プロセッサ	478 ピン・パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz 以下、インテル® Celeron® プロセッサ	478 ピン・パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz 以下、インテル® Celeron® プロセッサ	478 ピン・パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz 以下、インテル® Celeron® プロセッサ	478 ピン・パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz 以下、インテル® Celeron® プロセッサ
サポートする FSB	400 MHz	400 MHz	400 MHz	400 MHz
チップセット	インテル® 845 チップセット	インテル® 845 チップセット	インテル® 845GL チップセット	インテル® 845GL チップセット
HT テクノロジーの サポート <sup>1</sup>	しない	しない	しない	しない
グラフィック機能	なし	なし	インテル® エクストリーム・グラフィックス	インテル® エクストリーム・グラフィックス
AGP コネクタ	AGP 4X/2X (1.5V のみ)	AGP 4X/2X (1.5V のみ)	なし	なし
メモリの種類	PC133 SDRAM	PC133 SDRAM	PC133 SDRAM	DDR SDRAM
メモリ (最大) / スロット数	3 GB, 3 つ	3 GB, 3 つ	2 GB, 2 つ	2 GB, 2 つ
拡張スロット	PCI 3 つ, CNR 1 つ (non-LAN SKU のみ)	PCI 6 つ, CNR 1 つ (non-LAN SKU のみ)	PCI 4 つ	PCI 4 つ
オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ
USB ポート	前面 2 つ/背面 4 つ	前面 2 つ/背面 4 つ	ハイスピード USB 2.0*, 前面 2 つ/背面 2 つ	ハイスピード USB 2.0*, 前面 2 つ/背面 2 つ
HDD	ATA/100/66	ATA/100/66	ATA/100/66	ATA/100/66
オンボードの LAN (LAN SKUs Only)	インテル® PRO/100 ネットワーク・ コネクション (LAN SKUs のみ)	インテル® PRO/100 ネットワーク・ コネクション (LAN SKUs のみ)	インテル® PRO/100 ネットワーク・ コネクション (LAN SKUs のみ)	インテル® PRO/100 ネットワーク・ コネクション (LAN SKUs のみ)
ソフトウェア	インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX® with SPX* (英語版) Norton Internet Security* (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版) NTI CD-Maker* (英語版) RealPlayer® Basic and RealJukebox® Basic (英語版) Macromedia® Shockwave* (英語版) DFX* for Realplayer* (英語版)	インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX® with SPX* (英語版) Norton Internet Security* (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版) NTI CD-Maker* (英語版) RealPlayer® Basic and RealJukebox® Basic (英語版) Macromedia® Shockwave* (英語版) DFX* for Realplayer* (英語版)	インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX® with SPX* (英語版) Norton Internet Security* (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版) NTI CD-Maker* (英語版) Macromedia® Shockwave* (英語版) DFX* for Realplayer* (英語版)	インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX® with SPX* (英語版) Norton Internet Security* (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版) NTI CD-Maker* (英語版) Macromedia® Shockwave* (英語版) DFX* for Realplayer* (英語版)
保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証

インテル® デスクトップ・ボードには、エラッタと呼ばれる設計上の不具合が含まれる可能性があり、公開されている仕様とは異なる動作をする場合があります。現在までに判明しているエラッタの情報については、インテルまでお問い合わせください。インテル製品の仕様および内容は、予告なく変更されることがあります。

## インテル株式会社

〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-6  
http://www.intel.co.jp/

インテル、Intel ロゴ、Pentium、Celeron は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

\* その他の社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。

\*\* USB 2.0 ドライバをサポートするのは、Microsoft® Windows XP® と Microsoft Windows 2000 だけです。

<sup>1</sup> ハイパー・スレッディング・テクノロジーを利用するには、3.06 GHz 以上のインテル® Pentium® 4 プロセッサを搭載したコンピュータ・システム、および同技術に対応したチップセットと BIOS、最適化された OS が必要です。性能は、使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。詳細は、<http://www.intel.co.jp/info/hyperthreading/>を参照してください。

<sup>2</sup> 本製品は 2002 年 10 月になるまで利用できません。

<sup>3</sup> 333 MHz で DDR 333 メモリを動作させるには、システムはかならず 533 MHz FSB プロセッサを使用してください。

© 2002 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。  
2002 年 11 月

296J-001/250628-005  
JPN/0211/10K/SE/CDG/AI/HN

